

TOLAMI

A1ハイエンド卓上ラミネーター SmartDX SDX-700

大好評!

DX-700がさらに進化を遂げた、All New Smart-DX新登場。

◇SDXラミネーターとは

- ・4本の加熱ロールは独立して温度調整が可能で、3パターンの組合せをメモリー可能。さらに新開発の非接触センサー・温調基板で、細かい熱管理を実現。
- ・有線リモコン(スマートコントローラー)を標準装備。例えば後側からでも、温度、搬送、非常停止などの動作が制御可能。
- ・TAF-700、TAC-700と組合わせ、フル・セミオートへのシステムアップが簡単にできる接続端子、電源端子を標準装備。
- ・温度異常オーバーの際は自動でシャットダウン、事故や故障を未然に防止。
- ・片面PP加工時のカール防止装置を新たに標準搭載。
- ・ご要望の多かったコールド用セパレーター巻取り装置をオプション設定。



◇その他の特徴

- ・圧力微調整機構、熱ロール遮蔽板、冷却ファン 他
- ・本機は専用フィーダー、カッター等を接続してシステムアップが可能です。詳細はTAS II のカタログをご参照ください。

◇機能

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| ロール有効幅 | 700mm | |
| 最大用紙サイズ | A1 / 菊全縦 / 幅670mm長さ不定形 | |
| 加工可能仕上げ | PP 片面・両面 / PET 両面 / コールド(オプション) | |
| 使用可能フィルム | ホットラミ用プリコートPP・PET / コールド(オプション) 紙管内径 2.25' (58φ) / 3' (76φ) | |
| 最大フィルムサイズ | 幅670mm × 直径300mmφ | |
| 加熱方式 | 2段回転式ロール内蔵遠赤外線ヒーター | |
| 温調装置 | 非接触センサー測定式TOLAMIオリジナル温調器 | |
| 温度設定範囲 | プリヒートロール | 有効範囲 0~170℃ 上下独立コントロール |
| | ラミネートロール | 有効範囲 0~170℃ 上下独立コントロール |
| ラミネート速度 | 0~約8m / 分 (無段階デジタルコントロール) | |
| 片面PP用カール防止装置 | 標準装備 (振り子式) | |
| 製品冷却ファン | あり (手動ON / OFF) ・ 引張ロール冷却兼用 | |

◇寸法・重量・電源 等

| | |
|-----------|-----------------------|
| 機械サイズ | W1010 × D535 × H540mm |
| 機械重量 | 約65kg |
| 電源電圧/消費電力 | 単相200V / 3700W |

◇価格(税抜)

| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| SDX-700 (標準仕様) | ¥1,800,000 | |
| SDX-700LTD (片面2000mPP仕様) ※上長尺フィルムスタンド、イージーPPカッター、専用架台のセット | ¥2,300,000 | |
| オプション | リケイ紙巻取装置 | ¥350,000 |
| | LTD仕様オプション 下2000mスタンド(取付費込) | ¥398,000 |
| 運賃・据付調整費・取扱研修費(税抜) | 地域別 ※お問合せ下さい | |

東京ラミネックス株式会社

<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103

TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744

大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井 1階

TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887