TOLAMI

A1セミオート卓上ラミネーター ADX-640

大好評!

卓上型セミオートDX、大ロットパウチ加工に威力を発揮

◇ADXラミネーターとは

- ・ワークを挿入するだけで、自動でラミネートからカットまでこなす、ロール式パウチ ラミネーター。タイミングも機械まかせ、初めての方も簡単・キレイな加工が可能。
- ・DXシリーズで定評ある2段回転ヒートロールを搭載、大量加工もスピードダウンする必要が無く、美しい仕上がりが得られます。
- ・サイドスリッター、オートカッターを標準装備。 ワークは四辺が仕上った状態で排出されるので、化粧断ちの手間がかかりません。
- ・高精度なカッティングは差はわずか±0.5mm。



◇その他の特徴

・圧力微調整機構、・熱ロール遮蔽板、・冷却ファン 他

◇機能		
最大ラミネート幅		640mm
最大用紙サイズ		A1または菊全
加工可能仕上げ		PET 両面 / PP片面・両面(カットOFFにて)
使用可能フイルム		ホットラミ用プリコート PET/PPフイルム
最大フイルムサイズ		幅635mm×直径250mmφ
加熱方式		2段回転式ロール内蔵遠赤外線ヒーター
温度設定範囲	プリヒートロール	有効範囲 0~140℃ 上下連動コントロール
	ラミネートロール	有効範囲 0~140℃ 上下連動コントロール
ラミネート速度		低速 約2.5m、中速 約3.5m、高速 約5m/分
カット方式		ロータリーカッター
スリット方式		ナイフ式
製品冷却ファン		上下各4台
◇寸法・重量・電源 等	F	
機 械 サイズ		W925 × D860 × H580mm
機械重量		約130kg
電源電圧/消費電力		単相200V / 4000W
◇価格		
標準価格(税抜)		オープン
運賃・据付調整費・取扱研修費(税抜)		地域別 ※お問合せ下さい

東京ラミネックス株式会社

http://tolami.co.jp

本 社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103 TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744

大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井1F TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887